

# Element Commands

SeeTest Client element commands allow you to interact with elements in your application or website.

These commands make it easier to interact with elements and execute actions that are hard to configure using native Appium commands.

- [Click](#)
- [ClickCoordinate](#)
- [DragDrop](#)
- [SwipeWhileNotFound](#)
- [ElementGetProperty](#)
- [GetAllValues](#)
- [ElementSetProperty](#)
- [TouchCoordinate Commands](#)
- [Touch Commands](#)
- [ElementSendText](#)
- [ElementListSelect](#)
- [VerifyElementFound](#)
- [VerifyElementNotFound](#)
- [SendWhileNotFound](#)
- [LongClick](#)
- [ElementListPick](#)
- [ElementListVisible](#)
- [ElementSwipe](#)
- [ElementSwipeWhileNotFound](#)
- [FlickCoordinate](#)
- [FlickElement](#)
- [GetElementCount](#)
- [GetElementCountIn](#)
- [GetTextIn](#)
- [IsElementFound](#)
- [IsFoundIn](#)
- [VerifyIn](#)
- [WaitForElement](#)
- [WaitForElementToVanish](#)
- [ForceTouch](#)
- [SetPickerValues](#)
- [Gesture Commands](#)
- [RunNativeAPICall](#)
- [Drag](#)
- [GetPickerValues](#)
- [ElementGetTableRowCount](#)
- [Click Command](#)
- [ClickCoordinate Command](#)
- [DragDrop Command](#)
- [SwipeWhileNotFound Command](#)